

ECO

Aislante reflector con barrera de vapor integrada



AISLANTE
UNIVERSAL
FORJADOS,
BUHARDILLAS,
PAREDES, BAJO
PARQUET Y
ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO

ACTIS

INNOVAR PARA AISLAR



MADE IN
FRANCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones

Superficie del rollo	15 m ²	EN 1848-2
Ancho	1,5 m	
Largo	10 m	
Masa superficial	~ 135 g / m ²	EN 1849-2
Espesor nominal	~ 5 mm	EN 823



BARRERA
DE VAPOR



ESTANQUEIDAD
AL AIRE

Prestaciones térmicas

Resistencia térmica con 2 cámaras de aire de 20 mm	1,45 m².K/W	UNE EN 16012
Resistencia térmica intrínseca	0,15 m ² .K/W	
Emisividad de las láminas exteriores	0,06	



CONFORT
VERANO/INVIERNO

Características declaradas

LÁMINA PLÁSTICA Y DE CAUCHO PARA EL CONTROL DEL VAPOR DE AGUA (TIPO A)

Características esenciales		
Estanqueidad al agua	Impermeable a 2 kPa	EN 13984 : 2012
Permeabilidad al vapor de agua	Sd > 18 m	
Reacción al fuego	NPD	
Sustancias peligrosas	No	
Resistencia a la tracción		
Máxima fuerza de tracción – longitudinal	> 80 N / 50 mm	EN 13984 : 2012
Máxima fuerza de tracción – transversal	> 60 N / 50 mm	
Alargamiento – longitudinal	> 80%	
Alargamiento – transversal	> 5%	
Resistencia al desgarro por clavo		
Longitudinal	> 60 N	EN 13984 : 2012
Transversal	> 60 N	
Durabilidad		
Exposición a envejecimiento artificial	Ensayo aprobado	EN 13984 : 2012



*Información sobre el nivel de sustancias volátiles presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. La clasificación va de A+ (muy bajo nivel de emisión) hasta C (fuertes emisiones).

Declaración de prestaciones (DOP) completa disponible en www.aislamiento-actis.com

Presentación

Unidad de venta	EAN	Código artículo
Palet de 16 rollos	3570432254540	84023
Rollo de 15 m ²	3570432254533	84022 No disponible en rollos sueltos



Accesorios

Designación	Unidad de venta	EAN	Código artículo	Ancho	Largo
Cinta adhesiva ISODHESIF	Caja de 6 rollos	3570431251632	NN018	100 mm	25 m
Cúter especial ACTIS	Caja de 5 cúters	4002632957390	NU004		
Hoja de recambio para el cúter	Caja de 10 hojas	3570431250161	NU005		

Su Distribuidor:

Los datos, fotos e ilustraciones facilitados no son contractuales. Inscrita en un proceso de mejora continua, ACTIS se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos.

Esta ficha técnica es meramente informativa y no sustituye en ningún caso a un documento técnico oficial (certificados, DOP etc.). Al evolucionar constantemente las exigencias reglamentarias es importante contrastar en todo momento su cumplimiento teniendo en cuenta la fecha de emisión de esta ficha técnica.

ACTIS

INNOVAR PARA AISLAR

Sede social: Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCIA
En ESPAÑA - C/ ALEMANYA, 43 - 08201 SABADELL (BARCELONA)
Tel.: +34 618814348 - Fax: +34 937 278 319
Email: contacto@actis-isolation.com

www.aislamiento-actis.com